



TERMOTANQUES A GAS

DOMEC TH50



Monotubo
 50 Litros
 Consumo (Kcal/h) 3500
 Recuperación Dt 20°C (Litros/h)
 125
 Para apoyar
 Conexión superior
 Conexión de agua (Pulgadas)
 3/4"
 Salida de gases superior
 Matricula IGA (Gas Natural)
 01/0850/05/007
 Salida de gases superior

Medidas

415 x 790 (diámetro x altura)

DOMEC TH80



Monotubo
 80 Litros
 Consumo (Kcal/h) 5000
 Recuperación Dt 20°C (Litros/h)
 180
 Para apoyar
 Conexión superior
 Conexión de agua (Pulgadas)
 3/4"
 Salida de gases superior
 Matricula IGA (Gas Natural)
 01/0850/05/001

Medidas

415 x 1080 (diámetro x altura)



DOMEC TH120



Monotubo
 120 Litros
 Consumo (Kcal/h) 6000
 Recuperación Dt 20°C (Litros/h)
 230
 Para apoyar
 Conexión superior
 Conexión de agua (Pulgadas)
 3/4"
 Salida de gases superior
 Matrícula IGA (Gas Natural)
 01/0850/05/008

Medidas

415 x 1430 (diámetro x altura)

DOMEC TH150



Monotubo
 150 Litros
 Consumo (Kcal/h) 6000
 Recuperación Dt 20°C (Litros/h)
 220
 Para apoyar
 Conexión superior
 Conexión de agua (Pulgadas)
 3/4"
 Salida de gases superior
 Matrícula IGA (Gas Natural)
 01/0850/05/006

Medidas

455 x 1460 (diámetro x altura)



TERMOTANQUES ELÉCTRICOS

DOMEC THE50



50 litros
Potencia (W) 1500
Recuperación Dt 20°C (Litros/h)
65
Para apoyar
Conexión superior
Conexión de agua (Pulgadas)
3/4"

Medidas
415 x 530 (diámetro x altura)

DOMEC THE80



80 Litros
Potencia (W) 1500
Recuperación Dt 20° C (Litros/h)
65
Para apoyar
Conexión superior
Conexión de agua (pulgadas)
3/4"

Medidas
415 x 870 (diámetro x altura)



DOMEC THE120



120 litros
Potencia (W) 1500
Recuperación Dt 20°C (Litros/h)
65
Para apoyar
Conexión superior
Conexión de agua (Pulgadas)
3/4"

Medidas

415 x 1190 (diámetro x altura)

DOMEC THE165



165 litros
Potencia (W) 1500
Recuperación Dt 20°C (Litros/h)
65
Para apoyar
Conexión superior
Conexión de agua (Pulgadas)
3/4"

Medidas

455 x 1250 (diámetro x altura)